

# hydroKOAT<sup>®</sup>16

SPECIAL CABINE D'ASPERSION

Numéro d'inscription au registre des produits biocides  
AMM N° FR-2017-0083

L'hydroKOAT 16 est une micro-émulsion insecticide (capricorne, vrillette, lyctus et termite) et fongicide destinée au **traitement préventif des bois** de construction sans contact avec le sol et sous abri (charpentes, panneaux, poutres, bardage, solivages, ossatures...).

## CARACTÉRISTIQUES

L'hydroKOAT 16 est conforme aux classes d'emploi des bois 1 et 2.

**Il bénéficie d'un certificat de qualité CTB-P+ du FCBA.**

Son classement et les essais d'efficacité réalisés répondent aux demandes et exigences des normes NF B 50-100-5, NF EN 335 et NF EN 351. Il peut être utilisé dans le cadre du marquage CE des bois et bénéficie d'une attestation EXCELL+.

## APPLICATION

L'effet préventif de l'hydroKOAT 16 est immédiat. Appliqué selon les règles de l'art, il est efficace pendant 10 ans minimum.

L'application se fait par aspersion ruisselante dans une cabine de traitement. **Sa formulation spécialement adaptée limite la mousse générée par le pompage du produit et permet ainsi l'utilisation de la cabine en continu.**

## RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de lasser les bois avant traitement.

Ne pas traiter par temps de gel (l'imprégnation serait insuffisante).

Après dégel, une simple agitation suffit pour homogénéiser le produit.

Séchage : après égouttage sur aire étanche, laisser les bois sous abri pendant 24 h.

Les coupes et entailles devront subir une application supplémentaire de produit.

Les cabines doivent être nettoyées régulièrement des sciures, déchets...

## NORMES

- **Insecticide préventif :**  
EN 46 : efficacité préventive contre le capricorne des maisons et autres insectes à larves xylophages.
- **Anti-termite :**  
EN 118 : efficacité contre le termite.
- **Fongicide :**  
EN 113 : efficacité contre les champignons basidiomycètes.
- **Durabilité du produit appliqué :**  
Les contrôles d'efficacité préventive insecticide et fongicide ont été effectués après épreuves de vieillissement accéléré :  
EN 73 : épreuve d'évaporation.  
EN 84 : épreuve de délavage.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. DANGEREUX – RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Fabriqué en France



## CONDITIONNEMENTS

Fûts de 200 kg  
Dilution : 8 % dans l'eau  
92 l d'eau + 8 kg de concentré

## CARACTÉRISTIQUES

Densité : 1 à 20°C (+/- 0,03)  
Point éclair : non concerné  
Insecticide : Cyperméthrine  
Fongicide : Ammoniums  
Quaternaires

## CONSOMMATION

100 g/m<sup>2</sup>  
soit 15 à 20 litres par m<sup>3</sup>  
selon les sections

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau

ÉDITION JANVIER 2018

**KOAT**  
chimie

LA PROTECTION DU BOIS  
DEPUIS PLUS DE 35 ANS

Parc d'Activités du Gohélève  
Rue Jean Perrin - 56920 NOYAL-PONTIVY  
Tél. +33 (0)2 97 25 00 06  
Mail : koatchimie@koatchimie.fr

[www.koatchimie.com](http://www.koatchimie.com)

